

Einsteckschlösser **Врезные замки**

Serie 23 – Treibriegelschlösser **Замки для пассивных дверей**

B 2390

- Betätigungswinkel Drückernuss 40°
- **Угол нажима 40°**
- Automatische Verriegelung
- **Автоматическое запирание**

B 2396

- Betätigungswinkel Drückernuss 40°
- **Угол нажима 40°**
- Manuelle Verriegelung
- **Обычное запирание (ключем)**
- Keine FH-Zulassung
- **Не пригодны для противопожарных дверей**



Einsteckschlösser **Врезные замки**

Serie 23 – Treibriegelschlösser **Замки для пассивных дверей**

B 2391

- Betätigungswinkel Drückernuss 40°
- **Угол нажима 40°**
- Automatische oder manuelle Verriegelung
- **Автоматическое или обычное запираение**
- Kombination mit Umlenkschloss 2598
- **Комбинируется с замком изменяющим направление**



Einsteckschlösser **Замки для пассивных дверей**

Serie 23 – Umlenkschloss **Замок изменяющий направление**

B 2598

- Für 450 mm über dem Treibriegelschloss montierbaren Drehhebel
- **Монтируется на расстояние 450 мм выше основного замка**



Einsteckschlösser **Врезные замки**

Serie 23 – Treibriegelschlösser **Замки для пассивных дверей**

B 2392

- Betätigungswinkel Drückernuss 40°
- **Угол нажима 40°**
- Stangenhub 20 mm
- **Ход штанги 20 мм**
- Stulp, abgerundet
- **Штульп, закругленный**
- Winkel- oder Lappenstulp
- **Ответная планка угловая- или с язычком**

Besonderheiten **Особенности**

- Automatische und manuelle Verriegelung
- **Автоматическое и обычное запираение**
- Kombinierbar mit Umlenkschloss 2598
- **Комбинируется с замком изменяющим направление**
- Bei manueller Verriegelung keine FH-Zulassung
- **С обычным запираением не пригодны для противопожарных дверей**
- Vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ
- **С отверстием для Электромеханической защелки**



Einsteckschlösser

Serie 23 – mechanisch elektrischer Türöffner METÖ

Электромеханическая защелка METÖ

B 9243

- Sicherheitstüröffner für 2-flgl. Türen
- Электромеханическая защелка для 2-створчатых дверей
- Mit und ohne Fallenführung
- С направляющей для защелки или без нее
- Elektrisch entriegelbar
- Электрическое отпирание
- 12-24 Volt
- 12-24 вольт
- Gleichstrom oder Wechselstrom
- Постоянный ток или переменный ток
- Einstellbereich 4mm
- Диапазон регулировки 4 мм
- Arbeitsstrom
- Рабочий ток



F

