

## Rohrrahmenschlösser

Serie 18 – Treibriegelschlösser **Замки для пассивных дверей**

### **B 1890**

- Betätigungswinkel der Drückernuss 40°
- Automatische Verriegelung
- **Угол нажима 40°**
- **Автоматическое запирание**

### **B 1896**

- Betätigungswinkel der Drückernuss 40°
- Manuelle Verriegelung
- Keine FH-Zulassung
- **Угол нажима 40°**
- **Ручное запирание**
- **Не используется в противопожарных дверях**



## Rohrrahmenschlösser

Serie 18 – Treibriegelschlösser **Замки для пассивных дверей**

### B 1891

- Betätigungswinkel Drückernuss 40°
- Automatische oder manuelle Verriegelung
- Keine Feuerschutzzulassung bei manueller Verriegelung
- **Угол нажима 40°**
- **Автоматическое или ручное запираение**
- **Замки с ручным запираением не пригодны для использования в противопожарных дверях**



## Rohrrahmenschlösser

Serie 18 – Treibriegelschlösser **Замки для пассивных дверей**

### B 1793

- Vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ
- Betätigungswinkel Drückernuss 40°
- Stangenhub 20 mm
- Dornmass ab 35 mm
- Automatische Verriegelung
- **Подготовлен к использованию в комбинации с электрозащелкой**
- **Угол нажима 40°**
- **Выход штанги 20 мм**
- **Дорнмасс от 35 мм**
- **Автоматическое запирание**



## Rohrrahmenschlösser

mechanisch elektrischer Türöffner METÖ **Механическая и электронная защелка**

### 9243

- Sicherheitstüröffner für 2-flgl. Türen
- **Электрозащелка для 2- створчатых дверей**
- Mit und ohne Fallenführung
- **С направляющей для защелки и без нее**
- Elektrisch entriegelbar
- **С электронной деблокировкой**
- 12-24 Volt
- **12-24 вольт**
- Gleich- oder Wechselstrom
- **Постоянный и переменный ток**
- Einstellbereich 4mm
- **Диапазон регулировки 4 мм**
- Arbeitsstrom
- **Рабочий ток**

