

Mehrfachverriegelung Многозапорные замки

SECURY Serie 19

Die zusätzliche obere und untere Verriegelung garantiert beste Sicherheit.

Дополнительных ригелей сверху и снизу
Гарантирует повышенную безопасность

Stulp dient als Befestigungselement des Schlosses mit der Tür.

Штульп действует как элемент крепления
между замком и дверью

Schlosskasten allseitig geschlossen schützt die Funktion des Schlosses.

Полностью закрытый корпус замка



Rohrrahmenschlösser **Замки для трубчатых профилей**

SECURY Serie 19 **Серия 19**

Fallenriegel **Ригель-защелка**

- Stahl-Feinguss
- **Стальное литье**
- 12 auf 20 mm voreilend
- **Выступ с 12 на 20 мм**
- integrierter Auslösehebel

Stulp **Штульп**

- Edelstahl
- **Нержавеющая сталь**
- 24 x 3 mm
- 24 x 6 mm / U-Stulp

Sonderausführungen **Специальные решения**

- 1 + 2 flügelige Türen
- **1+2 створчатые двери**
- Überwachungsfunktionen (SÜ)
- **Контакты мониторинга**
- Motorschloss (A-Öffner)
- **Мотозамок с А-отпирателем**
- Elektrisch kuppelbare Ausführung
- **Вариант с электрическим сцеплением ручки.**



Dornmass

- 35 – 45 mm

Nuss

- 9 mm

Schließart

- Profilzylinder 92 mm
- **Цилиндр 92 мм**
- Schweizer Rundzylinder
- **Круглый цилиндр**
- Fluchttürfunktionen B, C, E
- **Функции антипаники B, C, E**



Mehrfachverriegelung Многозапорные замки

SECURY Serie 19 Серия 19

1910, 1912, 1916 SECURY

- Für 1-flgl. Türsysteme
- Для 1-створчатых дверей

1911, 1913, 1919 SECURY

- Für 2-flgl. Türsysteme
- Для 2-створчатых дверей



Mehrfachverriegelung **Многозапорные замки**

Secury Serie 19 – Notstrompufferung B 5490 0303

Secury Серия 19 – запасной модуль энергоснабжения B 5490 0303



- Kabellänge: ca. 130 mm
- Gehäuse: 100x24x15 mm
- Betriebsspannung: 24 VDC
- Stromaufnahme: 1A max.
- Standby: 50 mA max.

